

GX37

Economy Class 용착접속기

완벽한 한글화 메뉴 / 사용자 매뉴얼


용착접속기의
대중화 선언




접속시간
8초




가열시간
20초



접속손실
0.01dB



3-IN-1 홀더
0.25~3.0mm



방수/방진
충격흡수

항목	상세 규격
정렬	IPAS 코어 to 코어 정렬(이미지 패턴 분석 정렬 시스템)
적용 광섬유	SMF, MMF, DSF, NZDSF, EDFA, EI980, ITU-T G.657
적용 광케이블	0.25mm / 0.9mm / 3.0mm / Flat / Drop 케이블
광섬유 절단길이	250um(coat) : 8~16mm, 900um:16mm
평균접속손실	싱글모드 0.02dB, 멀티모드 0.01dB, DSF 0.04dB, NZDSF 0.04dB
리턴 로스	-60dB 이하
접속시간	접속 : 8초, 가열 20초
프로그램	접속모드 :100, 가열모드: 50
접속결과 저장	4,000회 까지 저장
접속 고도	수면 0~5000m 고도
접속 환경	-10C ~ 50C, 0 ~ 95% 습도, Non-콘덴싱
보관 환경	-40C ~ 80C, 0 ~ 95% 습도
보호 장치	방풍 15m/s, 충격흡수, 방진, 방호
크기 무게	130x130x135(W,L,H), 2.2Kg(배터리 포함)
외부연결	USB, 외부전원
전원	DC14.8V 배터리 (7800mAh), 100~240V AC어댑터
추가전원	DC12V 자동차 전원 사용가능(옵션)
배터리 수명	리튬폴리머 배터리, 300~500주기
전극	4,000회 이상 접속
기계적 내력 시험	2N / 4.4N(옵션)
화면	2개의 CMOS카메라, 5.0 컬러 LCD모니터
광섬유 확대경	X/Y 300X, 170X

제품구성

